

Produit

RIDEAUX D'AIR VENTILATION SEULE

Référence

YAC-A



Caractéristiques techniques

Modèles YAC		Ventilation seule	
		YAC 1.5 A	YAC 2.0 A
Hauteur d'installation maxi	m	6	6
Montage		horizontal / vertical	
Longueur A	mm	1472	2002
Profondeur B	mm	610	610
Hauteur C	mm	1050	1050
Poids	kg	55	73
Débits d'air	m ³ /h	5000	6680
Alimentation électrique	V	mono 230	
Puissance électrique	W	620	850

Descriptif

Le rideau d'air YAC-A est un rideau d'air sans chauffage, en ventilation seule.

Il dispose d'un débit d'air élevé, pour les portes de grandes dimensions des plateformes logistiques ou l'industrie, ainsi que d'un diffuseur grande vitesse afin d'assurer une barrière efficace.

Simple et intelligent, il est robuste et puissant pour les portes de grandes dimensions.

Prévu pour un montage horizontal ou vertical, avec portée d'air de 6 m.

Équipement :

- Carrosserie blanche RAL 9003
- Ventilateur hélicoïde avec moteur à rotor extérieur et grille de protection
- Diffuseur d'air à jet laminaire haute vitesse
- 2 tailles de diffuseur : 1,5 m et 2 m

Mise en place

Suspension 4 points par console murale ou câbles.

La hauteur d'accrochage et la distance réglementaire par rapport aux parois devront être respectées.

Raccordements

Raccordement électrique :

Il doit être réalisé en fonction des normes en vigueur (section des conducteurs, liaison à la terre, sectionneurs, etc...). Alimentation électrique à prévoir : 230 V mono Ph + N : pour tous les modèles.



Accessoires

Les aérothermes gaz YAC-A disposent de nombreux accessoires en option pour s'adapter aux besoins des locaux.

Console de suspension (montage horizontal)	COATS
Câbles de suspension (montage vertical)	KCS
Contact de porte	PB908
Interrupteur sectionnable	BSAT5P