



Chauffage et climatisation

FM

Modèles carrossés



Modèles non carrossés



CARACTÉRISTIQUES



		Taille FM	130	330	530	730	930	1030	
Débit d'air*	GV	m³/h	370	500	670	1000	1280	1310	
	MV	m³/h	285	400	590	890	1140	1160	
	PV	m³/h	225	305	460	650	870	890	
Puissance* froid (totale)	Eau 7/12° C Air 27° C 50 % HR	GV	kW	1.58	2.66	3.95	5.81	7.93	9.50
		MV	kW	1.38	2.38	3.70	5.48	7.48	8.93
		PV	kW	1.22	2.07	3.26	4.67	6.52	7.80
Débit d'eau froide 7/12° C		GV	L/h	272	458	679	999	1363	1633
Perte de charge 7/12° C		GV	KPa	14.5	20.5	25.1	27.2	31.9	32.4
Puissance* chaud	Eau 70/60° C Air 20° C	GV	kW	3.74	5.98	8.16	12.00	15.50	18.10
		MV	kW	3.20	5.24	7.57	11.20	14.47	16.84
		PV	kW	2.77	4.44	6.51	9.27	12.30	14.36
	Eau 50/40° C Air 20° C	GV	kW	2.08	3.32	4.53	6.67	8.61	10.06
		MV	kW	1.80	2.94	4.23	6.25	8.08	9.40
		PV	kW	1.57	2.52	3.70	5.24	6.94	8.10
Débit d'eau chaude 70/60° C		GV	L/h	322	514	702	1032	1333	1557
Perte de charge 70/60° C		GV	KPa	15.9	20.1	20.9	22.6	23.8	22.9
Puissance électrique		GV	W	55	80	80	145	180	180
Niveau sonore à 2 m		MV	dB(A)	31	38	33	41	46	46

Option résistances électriques :



2 tubes + 2 fils




DIMENSIONS

Modèles carrossés



Taille FM	130	330	530	730	930	1030
Longueur A	670	870	1070	1270	1470	1670
Largeur B	220	220	220	220	220	220
Hauteur C	470	470	470	470	470	470

Modèles non carrossés



Taille FM	130	330	530	730	930	1030
Longueur A1	450	650	850	1050	1250	1450
Largeur B1	215	215	215	215	215	215
Hauteur C1	450	450	450	450	450	450

DISPOSITION

Modèles carrossés

FM-VA	FM-VB	FM-HA	FM-HB
Mural Reprise dessous	Mural Reprise façade	Plafonnier Reprise arrière	Plafonnier Reprise dessous

Modèles non carrossés

FM-CA	FM-CB	FM-CH	FM-CK
Mural Reprise dessous	Mural Reprise façade	Plafonnier Reprise arrière	Plafonnier Reprise dessous



RÉGULATION

Montage à bord



CBE23
Thermostat manuel,
montage à bord



CBE25
Thermostat digital,
montage à bord

Montage mural



CR23
Thermostat manuel,
montage à distance



CR25
Thermostat digital,
montage à distance